

Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.



Serie AS kogellager met extra afdichting, Bokwielen RVS-X40 met plaatbevestiging

Serie AS+X40 kogellager met extra afdichting, Bokwielen X40 met plaatbevestiging - 35606K

Technische specificatie gaffel

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie **X40**. Constructie geschikt voor regelmatige piekbelasting.

Technische specificatie wiel

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan (87 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.

Eigenschappen

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvaste rvs bokwielen, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.


Toepassing

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon rvs bokwielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën. Ook leverbaar met rvs kogellagers.

Classificaties

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

Specificaties

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
Artikelnummer		35606K
 Afmeting bevestigingsplaat		105x85
 Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
 Bouwhoogte bokwiel		137
 Diameter bevestigingsgaten		8
 Draagvermogen tot 4 km/h		250
 Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
 Inwendige vorkbreedte		50
Lagering		Kogellager+V-afd.
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		85° - 90° Sh.A (MEDIUM HARD)
 Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Type zwenk- bokwiel		Bokwiel
Velgmateriaal		Kunststof
 Wieldiameter		100

