

Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.



Serie PZ kogellager met extra afdichting, Bokwielen RVS-X52D met plaatbevestiging

## Serie PZ+X52 kogellager met extra afdichting, Bokwielen X52 met plaatbevestiging - D18736

### Technische specificatie gaffel

Dubbele montage zwaarlast bokvork van gelast roestvaststaal, serie **RVS-X52D**. Constructie zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.

### Technische specificatie wielen

- Wielen in dubbele montage: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.

### Eigenschappen

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.










### Toepassing

Zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter grote weerstand, waardoor het dubbele montage bokwiel het beste toegepast kan worden op gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc. Ook leverbaar met rvs kogellagers.

### Classificaties

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

### Specificaties

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
Artikelnummer		D18736
 Afmeting bevestigingsplaat		150x150
 Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
 Bouwhoogte bokwiel		250
 Diameter bevestigingsgaten		11
 Draagvermogen tot 4 km/h		1000
 Hartafstand bevestigingsgaten		125x125
 Inwendige vorkbreedte		124
Lagering		Kogellager+V-afd.
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Sh.D (EXTRA HARD)
 Loopvlakbreedte		50+50
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Opties		Dubbele wielen
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Type zwenk- bokwiel		Bokwiel
Velgmateriaal		Kunststof
 Wieldiameter		200