SERIE A GLIJLAGER, BOKWIELEN X40 MET PLAATBEVESTIGING - 20734

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X40. Constructie geschikt voor regelmatige piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Glijlager

EIGENSCHAPPEN
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.
Ook leverbaar met rvs kogellagers of kogellagers met spuitwaterdichte afdichting.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		20734
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		162
Diameter bevestigingsgaten		10
Draagvermogen tot 4 km/h		300
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Roestvast, Streepvrij
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Shore A (HARD)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		125

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com