SERIE A GLIJLAGER, ZWENKWIELEN M22 MET PLAATBEVESTIGING - 20057

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal glansverzinkt serie M22. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		20057
Afmeting bevestigingsplaat		102x83
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		160
Diameter bevestigingsgaten		8
Draagvermogen tot 4 km/h		200
Dubbelwerkende rem		FR
Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Streepvrij
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Shore A (HARD)
Loopvlakbreedte		30
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		125
Zwenkuitslag		49

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com