# SERIE A KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING, ZWENKWIELEN X40 MET PLAATBEVESTIGING - 20644K

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X40. Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.

## EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

## TOEPASSING

Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt. Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is. Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.
Ook leverbaar met rvs kogellagers.

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Zwenkwielen en bokwielen |
| Artikelgroep | RVS Transportwielen |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | 20644K |
| Afmeting bevestigingsplaat | | 135x110 |
| Asgatdiameter | | 20 |
| Bevestiging | | Plaatbevestiging |
| Bouwhoogte zwenkwiel | | 236 |
| Diameter bevestigingsgaten | | 12 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 500 |
| Dubbelwerkende rem | | FR |
| Hartafstand bevestigingsgaten | | 105x80 |
| Inwendige vorkbreedte | | 60 |
| Kenmerken | | Roestvast, Streepvrij |
| Lagering | | Kogellager |
| Loopoppervlak | | Polyurethaan |
| Loopvlak hardheid | | 90° - 98° Shore A (HARD) |
| Loopvlakbreedte | | 40 |
| Materiaal Vork | | Roestvaststaal |
| Opties | | Met rem |
| Temperatuurbereik | | -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C |
| Wieldiameter | | 175 |
| Zwenkuitslag | | 60 |

**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com