SERIE ARBO KOGELLAGER, WIELEN MET ELASTISCHE RUBBERBAND - 30040-ASP

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber (70 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
- Streepvrije band

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen van ARBOWIELEN zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

ARBOWIELEN zijn zeer geschikt voor gebruik op matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. Het Arbowiel is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor montage van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Loopwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		30040-ASP
Asgatdiameter		12
Diameter kogellagerpassing		47
Diepte kogellagerpassing		17
Draagvermogen tot 4 km/h		400
Inbouwlengte		62
Kenmerken		Ergonomisch
Kerndiameter		140
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Rubber
Loopvlak hardheid		65° - 75° Shore A (COMFORT)
Loopvlakbreedte		50
Naafdiameter		63
Naaflengte		60
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C
Wieldiameter		200

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com