SERIE DG GLIJLAGER, ZWENKWIELEN X20 MET PLAATBEVESTIGING - 15336G

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: opgeperste semi-elastische grijze rubberband (75 Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C

EIGENSCHAPPEN
Doordat het loopvlak semi-elastisch is zijn de roleigenschappen, afhankelijk van de diameter, 2 tot 4 keer beter dan de uitvoering met zwarte band. De band is ook slijtvaster en geeft geen strepen af.

TOEPASSING
Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels, ook met minder goede vloeren en drempels.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		15336G
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		240
Diameter bevestigingsgaten		10
Draagvermogen tot 4 km/h		230
Dubbelwerkende rem		FR
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		60
Kenmerken		Roestvast, Streepvrij
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Rubber
Loopvlak hardheid		70° - 80° Shore A (MEDIUM HARD)
Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C
Wieldiameter		200
Zwenkuitslag		59

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com