SERIE DZ ROLLAGER, ZWENKWIELEN M22 MET BOUTGATBEVESTIGING - 14276FD

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst staal glansverzinkt serie M22. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.
Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85±5 Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN
Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING
Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		14276FD
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Boutgatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		191
Diameter bevestigingsbout		12-14
Draagvermogen tot 4 km/h		135
Dubbelwerkende rem		FR
Inwendige vorkbreedte		50
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Rubber
Loopvlak hardheid		80° - 90° Shore A (MEDIUM HARD)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C
Wieldiameter		160
Zwenkuitslag		51

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com