# SERIE DZ ROLLAGER, ZWENKWIELEN M22 MET PLAATBEVESTIGING - 13878

## TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst staal glansverzinkt serie M22. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85±5 Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

## EIGENSCHAPPEN
Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

## TOEPASSING
Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Zwenkwielen en bokwielen |
| Artikelgroep | Transportwielen |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | 13878 |
| Afmeting bevestigingsplaat | | 135x110 |
| Asgatdiameter | | 20 |
| Bevestiging | | Plaatbevestiging |
| Bouwhoogte zwenkwiel | | 196 |
| Diameter bevestigingsgaten | | 10 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 135 |
| Dubbelwerkende rem | | FR |
| Hartafstand bevestigingsgaten | | 105x80 |
| Inwendige vorkbreedte | | 60 |
| Lagering | | Rollager |
| Loopoppervlak | | Rubber |
| Loopvlak hardheid | | 80° - 90° Shore A (MEDIUM HARD) |
| Loopvlakbreedte | | 45 |
| Materiaal Vork | | Staal verzinkt |
| Opties | | Met rem |
| Temperatuurbereik | | -20°C / +60°C |
| Wieldiameter | | 160 |
| Zwenkuitslag | | 56 |

**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com