SERIE DZ ROLLAGER, ZWENKWIELEN M22 MET PLAATBEVESTIGING - 13886

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst staal glansverzinkt serie M22. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85±5 Shore A)
- Kern: kunststof
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C

EIGENSCHAPPEN
Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING
Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		13886
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		240
Diameter bevestigingsgaten		10
Draagvermogen tot 4 km/h		205
Dubbelwerkende rem		FR
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		60
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Rubber
Loopvlak hardheid		80° - 90° Shore A (MEDIUM HARD)
Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C
Wieldiameter		200
Zwenkuitslag		59

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com