SERIE FS GLIJLAGER, ZWENKWIELEN M22 MET BOUTGATBEVESTIGING - 28922GE

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal glansverzinkt, serie M22. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Niet geschikt voor rem.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +270° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +270° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven. Het harde loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand op gladde vloeren.

TOEPASSING

Voor licht tot middelzwaar intern transport op GLADDE vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.
Draagvermogen vlgs. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Hittebestendige wielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		28922GE
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Boutgatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		240
Diameter bevestigingsbout		12-14
Draagvermogen tot 4 km/h		300
Inwendige vorkbreedte		60
Kenmerken		Streepvrij, Hittebestendig
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Temperatuurbereik		-30°C / +120°C, -30°C / +150°C, -40°C / +260°C, -40°C / +270°C
Wieldiameter		200
Zwenkuitslag		59

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com