SERIE N GLIJLAGER, BOKWIELEN M22 MET PLAATBEVESTIGING - 22160

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal glansverzinkt serie M22. Minder geschikt voor piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58 Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN

Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij licht tot middel zwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		22160
Afmeting bevestigingsplaat		102x83
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		181
Diameter bevestigingsgaten		8
Draagvermogen tot 4 km/h		200
Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Streepvrij
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		60° ±5° Shore D (HARD)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		150

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com