SERIE N GLIJLAGER, BOKWIELEN X40 MET PLAATBEVESTIGING - 22735

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X40. Constructie geschikt voor regelmatige piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: gespoten polyurethaan (58 Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Glijlager

EIGENSCHAPPEN

Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).
Diameter 200mm ook leverbaar met rvs kogellagers of kogellagers met spuitwaterdichte afdichting.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		22735
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		162
Diameter bevestigingsgaten		10
Draagvermogen tot 4 km/h		230
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Streepvrij, Roestvast
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		60° ±5° Shore D (HARD)
Loopvlakbreedte		30
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		125

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com