SERIE P KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING, ZWENKWIELEN X20 MET BOUTGATBEVESTIGING - 17214HEK

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.
Uitvoeringen met bevestigingsbout/pen op aanvraag.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C
- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.

EIGENSCHAPPEN
Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING
Middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.
Ook leverbaar met rvs kogellagers.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		17214HEK
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Boutgatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		216
Diameter bevestigingsbout		12-14
Draagvermogen tot 4 km/h		370
Dubbelwerkende rem		FR
Inwendige vorkbreedte		60
Kenmerken		Streepvrij, Roestvast
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		175
Zwenkuitslag		57

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com