SERIE P ROLLAGER, BOKWIELEN M22 MET PLAATBEVESTIGING - 18837

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal glansverzinkt serie M22. Minder geschikt voor piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		18837
Afmeting bevestigingsplaat		102x83
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		106
Diameter bevestigingsgaten		8
Draagvermogen tot 4 km/h		120
Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
Inwendige vorkbreedte		40
Kenmerken		Streepvrij
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		30
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		80

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com