# SERIE P ROLLAGER, ZWENKWIELEN M40 MET PLAATBEVESTIGING - 17626

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal, glansverzinkt, in zware uitvoering serie M40.
Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

## EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

## TOEPASSING

Licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Zwenkwielen en bokwielen |
| Artikelgroep | Transportwielen |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | 17626 |
| Afmeting bevestigingsplaat | | 105x85 |
| Asgatdiameter | | 15 |
| Bevestiging | | Plaatbevestiging |
| Bouwhoogte zwenkwiel | | 127 |
| Diameter bevestigingsgaten | | 8 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 200 |
| Dubbelwerkende rem | | - |
| Hartafstand bevestigingsgaten | | 80x60 |
| Inwendige vorkbreedte | | 50 |
| Kenmerken | | Streepvrij |
| Lagering | | Rollager |
| Loopoppervlak | | Kunststof |
| Loopvlak hardheid | | 70° ±5° Shore D (EXTRA HARD) |
| Loopvlakbreedte | | 40 |
| Materiaal Vork | | Staal verzinkt |
| Opties | | Met rem |
| Temperatuurbereik | | -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C |
| Wieldiameter | | 80 |
| Zwenkuitslag | | 41 |

**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com