SERIE P ROLLAGER, ZWENKWIELEN M40 MET PLAATBEVESTIGING - 17633

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal, glansverzinkt, in zware uitvoering serie M40.
Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		17633
Afmeting bevestigingsplaat		105x85
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		163
Diameter bevestigingsgaten		8
Draagvermogen tot 4 km/h		300
Dubbelwerkende rem		FR
Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Streepvrij
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		125
Zwenkuitslag		41

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com