SERIE P ROLLAGER, ZWENKWIELEN M40 MET PLAATBEVESTIGING - 17641

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal, glansverzinkt, in zware uitvoering serie M40.
Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR of FV aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		17641
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		202
Diameter bevestigingsgaten		12
Draagvermogen tot 4 km/h		400
Dubbelwerkende rem		FR/FV
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		60
Kenmerken		Streepvrij
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		150
Zwenkuitslag		62

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com