SERIE P RVS-ROLLAGER, BOKWIELEN X20 MET PLAATBEVESTIGING - 17161

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20. Minder geschikt voor piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C
- Rvs rollager

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.
Ook leverbaar met rvs kogellagers of kogellagers met spuitwaterdichte afdichting.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		17161
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		181
Diameter bevestigingsgaten		10
Draagvermogen tot 4 km/h		250
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Streepvrij, Roestvast
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		150

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com