SERIE P RVS-ROLLAGER, ZWENKWIELEN X20 MET PLAATBEVESTIGING - 17117

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20. Geklonken uitvoering dus minder geschikt voor piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Rvs rollager

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.
Ook leverbaar met rvs kogellagers of kogellagers met spuitwaterdichte afdichting.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		17117
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		240
Diameter bevestigingsgaten		10
Draagvermogen tot 4 km/h		370
Dubbelwerkende rem		FR
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		60
Kenmerken		Streepvrij, Roestvast
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		200
Zwenkuitslag		59

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com