SERIE P RVS-ROLLAGER, ZWENKWIELEN X40 MET PLAATBEVESTIGING - 33627

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X40. Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Rvs rollager

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.
Ook leverbaar met rvs kogellagers of kogellagers met spuitwaterdichte afdichting.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		33627
Afmeting bevestigingsplaat		105x85
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		137
Diameter bevestigingsgaten		8
Draagvermogen tot 4 km/h		250
Dubbelwerkende rem		FR
Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Streepvrij, Roestvast
Lagering		Rollager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Opties		Met rem
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		100
Zwenkuitslag		42

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com