# SERIE P RVS-ROLLAGER, ZWENKWIELEN X40 MET PLAATBEVESTIGING - 33633

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X40. Constructie met nastelbare centrale kingpin, dus zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C
- Rvs rollager

## EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

## TOEPASSING

Middelzwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.
Ook leverbaar met rvs kogellagers of kogellagers met spuitwaterdichte afdichting.

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Zwenkwielen en bokwielen |
| Artikelgroep | RVS Transportwielen |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | 33633 |
| Afmeting bevestigingsplaat | | 105x85 |
| Asgatdiameter | | 20 |
| Bevestiging | | Plaatbevestiging |
| Bouwhoogte zwenkwiel | | 162 |
| Diameter bevestigingsgaten | | 8 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 300 |
| Dubbelwerkende rem | | FR |
| Hartafstand bevestigingsgaten | | 80x60 |
| Inwendige vorkbreedte | | 50 |
| Kenmerken | | Streepvrij, Roestvast |
| Lagering | | Rollager |
| Loopoppervlak | | Kunststof |
| Loopvlak hardheid | | 70° ±5° Shore D (EXTRA HARD) |
| Loopvlakbreedte | | 40 |
| Materiaal Vork | | Roestvaststaal |
| Opties | | Met rem |
| Temperatuurbereik | | -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C |
| Wieldiameter | | 125 |
| Zwenkuitslag | | 42 |

**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com