SERIE PZ GLIJLAGER, ZWENKWIELEN X52 MET PLAATBEVESTIGING - D18134

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Gelast roestvaststaal, serie X52. Draaikrans voorzien van kogelbanen en smeernippel, druipwaterdicht en zeer geschikt voor regelmatige piekbelasting.
Voor gaffels met rem FV aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C
- Glijlager

EIGENSCHAPPEN

Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vloeren. Hoog draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand, waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vloeren zonder drempels en vuil, zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.
Ook leverbaar met rvs kogellagers of kogellagers met spuitwaterdichte afdichting.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	RVS Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		D18134
Afmeting bevestigingsplaat		150x150
Asgatdiameter		20
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		165
Diameter bevestigingsgaten		11
Draagvermogen tot 4 km/h		700
Hartafstand bevestigingsgaten		125x125
Inwendige vorkbreedte		62
Kenmerken		Streepvrij, Roestvast, Zwaarlast
Lagering		Glijlager
Loopoppervlak		Kunststof
Loopvlak hardheid		70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		45
Materiaal Vork		Roestvaststaal
Opties		Met rem, Richtingvastzetter
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Voetrem aan voorzijde		FV
Wieldiameter		125
Zwenkuitslag		50

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com