SERIE STD (MASSIEF STAAL), SPOORKRANSWIELEN MET HELLEND LOOPVLAK 3° - SPKST100K

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Spoorkranswiel: gedraaid massief staal C45 voorzien van kogellagers, met hellend loopvlak 3°
- Temperatuurbereik: kogellager -30°C tot +120°C

EIGENSCHAPPEN

Het harde hellend gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand. Voorzien van afgedichte originele groefkogellagers.

TOEPASSING

Deze massief stalen spoorkranswielen zijn geschikt voor rijden op rails.
Andere maten en uitvoeringen (zoals : hittebestendig, aandrijfwiel met spiebaan of gemonteerd in bokgaffel) zijn op aanvraag leverbaar.

Y = wiel Ø incl. spoorkrans
y = totale wielbreedte

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Flens en groefwielen
Artikelgroep	Flenswielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		SPKST100K
Asgatdiameter		25
Draagvermogen tot 4 km/h		1200
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Gietijzer / Staal
Loopvlak hardheid		180 - 230 HB (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		40
Naafdiameter		100
Naaflengte		50
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C, -30°C / +120°C
Wieldiameter		100
y		50
Y.		125

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com