SERIE STD (MASSIEF STAAL), SPOORKRANSWIELEN MET HELLEND LOOPVLAK 3° - SPKST400K

TECHNISCHE SPECIFICATIE
- Spoorkranswiel: gedraaid massief staal C45 voorzien van kogellagers, met hellend loopvlak 3°
- Temperatuurbereik: kogellager -30°C tot +120°C

EIGENSCHAPPEN
Het harde hellend gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand. Voorzien van afgedichte originele groefkogellagers.

TOEPASSING
Deze massief stalen spoorkranswielen zijn geschikt voor rijden op rails.
Andere maten en uitvoeringen (zoals : hittebestendig, aandrijfwiel met spiebaan of gemonteerd in bokgaffel) zijn op aanvraag leverbaar.

Y = wiel Ø incl. spoorkrans
y = totale wielbreedte

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Flens en groefwielen
Artikelgroep	Flenswielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		SPKST400K
Asgatdiameter		80
Draagvermogen tot 4 km/h		9000
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Gietijzer / Staal
Loopvlak hardheid		180 - 230 HB (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte		72
Naafdiameter		400
Naaflengte		90
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C / +85°C, -30°C / +120°C
Wieldiameter		400
y		90
Y.		445

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com