SERIE VZ KOGELLAGER, BOKWIELEN M22 MET PLAATBEVESTIGING - 33114

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal glansverzinkt serie M22. Minder geschikt voor piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber (68 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Groot schokabsorberend vermogen door dik loopvlak. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik op slechte vloeren. Met een speciale afdichting en grijs loopvlak wordt het wiel veelvuldig toegepast in voedsel-, zuivel- en andere natte industrieën.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		33114
Afmeting bevestigingsplaat		102x83
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		106
Diameter bevestigingsgaten		8
Draagvermogen tot 4 km/h		100
Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
Inwendige vorkbreedte		40
Kenmerken		Ergonomisch
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Vulkollan
Loopvlak hardheid		60° - 70° Shore A (COMFORT)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C
Wieldiameter		80

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com