



Serie ZS (Arbowiel® Zwaar) kogellager, Zwenkwielen SCD met plaatbevestiging

## Serie ZS (Arbowiel® Zwaar) kogellager, Zwenkwielen SCD met plaatbevestiging - 33295620

### Technische specificatie gaffel

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken in zware uitvoering, serie **SCDZ**
- Draaikrans voorzien van conische lagers
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)

### Technische specificatie wiel

- Loopvlak: gegoten polyurethaan ( $87^\circ \pm 3^\circ$  Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik:  $-30^\circ\text{C}$  tot  $+80^\circ\text{C}$

### Eigenschappen

Het elastische polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.

Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

### Toepassing

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.

De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.



### Classificaties

Categorie	Zwenkwielen en bokwiel
Artikelgroep	Zwaarlast Transportwiel

### Specificaties

Eigenschap	Symbol in tekening	Waarde
Artikelnummer		33295620
Afmeting bevestigingsplaat		175x140
Asgatdiameter		25
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel		285
Diameter bevestigingsgaten		14
Draagvermogen tot 4 km/h		2000
Hartafstand bevestigingsgaten		140x105
Inwendige vorkbreedte		64+64
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		$85^\circ - 90^\circ$ Sh.A
Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Staal gelast
Opties		Dubbele wielen
Temperatuurbereik		$-20^\circ\text{C} / +60^\circ\text{C}$ , $-20^\circ\text{C} / +70^\circ\text{C}$ , $-30^\circ\text{C} / +80^\circ\text{C}$
Type zwenk- bokwiel		Zwenkwiel
Velgmateriaal		Gietijzer
Wieldiameter		200

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
 Zwenkuitslag		65