

Serie ZS (Arbowiel® Zwaar) kogellager, Zwenkwielen SCD met plaatbevestiging

Serie ZS (Arbowiel® Zwaar) kogellager, Zwenkwielen SCD met plaatbevestiging - 33296620

Technische specificatie gaffel

- Staalgelaste dubbele zwenkvorken in zware uitvoering, serie **SCDZ**
- Draaikrans voorzien van conische lagers
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)

Technische specificatie wiel

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (87° ± 3° Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

Eigenschappen

Het elastische polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.

Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

Toepassing

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.

De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

Meer informatie over deze wieloplossing of maatwerk aanvragen?










Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.



Classificaties

Categorie	Zwenkwielen en bokwiel
Artikelgroep	Zwaarlast Transportwiel

Specificaties

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
Artikelnummer		33296620
 Afmeting bevestigingsplaat		175x140
 Asgatdiameter		25
Bevestiging		Plaatbevestiging
 Bouwhoogte zwenkwiel		335
 Diameter bevestigingsgaten		14
 Draagvermogen tot 4 km/h		2000
 Hartafstand bevestigingsgaten		140x105
 Inwendige vorkbreedte		64+64
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		85° - 90° Sh.A
 Loopvlakbreedte		50
Materiaal Vork		Staal gelast
Opties		Dubbele wielen
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Type zwenk- bokwiel		Zwenkwiel
Velgmateriaal		Gietijzer
 Wieldiameter		250

Eigenschap	Symbool in tekening	Waarde
 Zwenkuitslag		65