SERIE ARBO KOGELLAGER, WIELEN MET ELASTISCHE VOLRUBBERBAND - 30008

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber (70 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
- Streepvrije band

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen van ARBOWIELEN zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

ARBOWIELEN zijn zeer geschikt voor gebruik op matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. Het Arbowiel is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor montage van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

CLASSIFICATIES

Categorie	Wielen
Type wiel of rol	Loopwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		30008
Asgatdiameter		15
Diameter kogellagerpassing		35
Diepte kogellagerpassing		16,5
Draagvermogen tot 4 km/h		150
Inbouwlengte		37,5
Kenmerken		Ergonomisch
Kerndiameter		72
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Rubber
Loopvlak hardheid		65° - 75° Shore A (COMFORT)
Loopvlakbreedte		38
Naafdiameter		48
Naaflengte		40
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C
Wieldiameter		100

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com