SERIE EZ KOGELLAGER, BOKWIELEN MD50 MD70 MET PLAATBEVESTIGING TOT 500KG

SERIE EZ+MD30 KOGELLAGER, BOKWIELEN MD30 MET PLAATBEVESTIGING - 7970315

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst staal, glansverzinkt, in middelzware uitvoering serie MD50/MD70.
Constructie geschikt voor regelmatige piekbelasting.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: opgevulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber, hardheid 65-70 Shore A.
- Kern: aluminium
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de aluminium kern is het wiel goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		7970315
Afmeting bevestigingsplaat		105x86
Asgatdiameter		15
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		156
Diameter bevestigingsgaten		9
Draagvermogen tot 4 km/h		250
Hartafstand bevestigingsgaten		82/77x60
Inwendige vorkbreedte		50
Kenmerken		Ergonomisch
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Rubber
Loopvlak hardheid		65° - 75° Shore A (COMFORT)
Loopvlakbreedte		40
Materiaal Vork		Staal verzinkt
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C
Type vork		MD30
Wieldiameter		125

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com