# SERIE TRIS THEATER WIELEN (TRIPLE SWIVEL)

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

Triple Swivel, theater zwenkwielen, centrale zwaarlast zwenkkop met bevestigingsplaat 115x85 (hoh 80x60) of bevestigingsplaat 138x109 (hoh 105x80) gemonteerd op triangel-vormige plaat.
- voorzien van 3 stuks kogelgelagerde zwenkwielen

## EIGENSCHAPPEN SERIE TRIS

- Minimale zwenk- en rolweerstand.

## TOEPASSING

- Theater zwenkwielen, speciaal ontwikkeld voor verplaatsen van decor in theaters, opera en ballet, televisie, musea, film sets, etc.

## TYPE

PO = polyamide (nylon) wiel
PZ = zwaarlast polyamide wiel
PU = polyurethaan loopvlak
LG = elastisch rubber loopvlak
VZ = elastisch volrubber loopvlak
NS= soft polyurethaan loopvlak

Ø D = maten driehoekige basisplaat

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Zwenkwielen en bokwielen |
| Artikelgroep | Specials |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | DATSPO050BE |
| Afmeting bevestigingsplaat | | 138x109 |
| Bouwhoogte zwenkwiel | | 109 |
| Ø D mm | | 285x255x10 |
| Diameter bevestigingsgaten | | 10 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 360 |
| Hartafstand bevestigingsgaten | | 105x80 |
| Loopvlak hardheid | | 60° - 70° Shore A (COMFORT), 65° - 75° Shore A (COMFORT), 90° - 98° Shore A (HARD), 60° ±5° Shore D (HARD) |
| Loopvlakbreedte | | 28 |
| Materiaal Vork | | Staal verzinkt, Staal gelast |
| Steekcirkel | | 244 |
| Temperatuurbereik | | -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C |
| Afwerking | Type | PO |
| Wieldiameter | | 50 |

**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com