SERIE TRIS THEATER WIELEN (TRIPLE SWIVEL)

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Triple Swivel, theater zwenkwielen, centrale zwaarlast zwenkkop met bevestigingsplaat 115x85 (hoh 80x60) of bevestigingsplaat 138x109 (hoh 105x80) gemonteerd op triangel-vormige plaat.
- voorzien van 3 stuks kogelgelagerde zwenkwielen

EIGENSCHAPPEN SERIE TRIS

- Minimale zwenk- en rolweerstand.

TOEPASSING

- Theater zwenkwielen, speciaal ontwikkeld voor verplaatsen van decor in theaters, opera en ballet, televisie, musea, film sets, etc.

TYPE

PO = polyamide (nylon) wiel
PZ = zwaarlast polyamide wiel
PU = polyurethaan loopvlak
LG = elastisch rubber loopvlak
VZ = elastisch volrubber loopvlak
NS= soft polyurethaan loopvlak

Ø D = maten driehoekige basisplaat

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Specials

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		DATSPU035AD
Afmeting bevestigingsplaat		115x85
Bouwhoogte zwenkwiel		84
Ø D mm		245x220x6
Diameter bevestigingsgaten		8
Draagvermogen tot 4 km/h		250
Hartafstand bevestigingsgaten		80x60
Loopvlak hardheid		60° - 70° Shore A (COMFORT), 65° - 75° Shore A (COMFORT), 90° - 98° Shore A (HARD), 60° ±5° Shore D (HARD)
Loopvlakbreedte		28
Materiaal Vork		Staal verzinkt, Staal gelast
Steekcirkel		211
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Afwerking	Type	PU
Wieldiameter		35

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com