SERIE ZA KOGELLAGER, BOKWIELEN SG-VERZINKT MET PLAATBEVESTIGING TOT 1800KG

SERIE ZA+SG KOGELLAGER, BOKWIELEN SG MET PLAATBEVESTIGING - 13795630

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
- Staalgelaste bokvorken serie SGB
- Vorken zijn standaard verzinkt, grijs gelakte uitvoering (RAL 9007) op aanvraag
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: gegoten polyurethaan (90 Shore A)
- Kern: gietijzer, zwart gelakt
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.
Zeer slijtvast zwaarlast bokwiel, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.
De oplossing voor middelzwaar tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Zwaarlast Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		13795630
Afmeting bevestigingsplaat		175x140
Asgatdiameter		30
Bevestiging		Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel		265
Diameter bevestigingsgaten		15
Draagvermogen tot 4 km/h		1600
Hartafstand bevestigingsgaten		140x105
Inwendige vorkbreedte		90
Lagering		Kogellager
Loopoppervlak		Polyurethaan
Loopvlak hardheid		90° - 98° Shore A (HARD)
Loopvlakbreedte		80
Materiaal Vork		Staal verzinkt, Staal gelast
Temperatuurbereik		-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C
Wieldiameter		200

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com