SERIE ZC+GK410, BOKWIELEN COMFORT POLYURETHAAN MET PLAATBEVESTIGING - 86825520



MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WIELEN - Zacht en dik polyurethaan loopvlak 75 Shore A, gietijzeren kern met kogellagers. Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C.

VORK - Gelast staal, verzinkt, draaikrans met axiaal groefkogellager en conische lager.

EIGENSCHAPPEN

Goede weerstand tegen snijden, scheuren en slijtage. Elastisch, non-marking en bestand tegen diverse oliën, mineralen, vetten en hydrolyse.

TOEPASSINGEN

Een mooie balans tussen zware toepassingen en rijcomfort, ook op ruwe vloeroppervlakken.

CLASSIFICATIES

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		86825520_NL
Afmeting bevestigingsplaat		135x110
Asgatdiameter		20
Bouwhoogte zwenkwiel		245
Diameter bevestigingsgaten		11
Draagvermogen tot 4 km/h		800
Hartafstand bevestigingsgaten		105x80
Inwendige vorkbreedte		63.5
Loopvlakbreedte		50
Wieldiameter		200
Zwenkuitslag		60

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com