SERIE ZC+GK410, BOKWIELEN COMFORT POLYURETHAAN MET PLAATBEVESTIGING - 86825625



MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WIELEN - Zacht en dik polyurethaan loopvlak 75 Shore A, gietijzeren kern met kogellagers. Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C.

VORK - Gelast staal, verzinkt, draaikrans met axiaal groefkogellager en conische lager.

EIGENSCHAPPEN

Goede weerstand tegen snijden, scheuren en slijtage. Elastisch, non-marking en bestand tegen diverse oliën, mineralen, vetten en hydrolyse.

TOEPASSINGEN

Een mooie balans tussen zware toepassingen en rijcomfort, ook op ruwe vloeroppervlakken.

CLASSIFICATIES

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		86825625_NL
Afmeting bevestigingsplaat		175x140
Asgatdiameter		25
Bouwhoogte zwenkwiel		255
Diameter bevestigingsgaten		13
Draagvermogen tot 4 km/h		1200
Hartafstand bevestigingsgaten		140x105
Inwendige vorkbreedte		93.5
Loopvlakbreedte		80
Wieldiameter		200
Zwenkuitslag		65

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com