SERIE JC, VERSTELBARE ZWENKWIELEN

VERSTELBARE ZWENKWIELEN PU200

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

In HOOGTE VERSTELBARE zwenkwielen, serie JC
Deze "JACKING UNIT" heeft een maximale lift van 200 mm. De bevestigingsvoetplaat voor het zwenkwiel is 140x110mm met bevestiginggaten h.o.h. 105x80mm. De zijplaat is 150x100mm met steekgaten 110x60mm, gat 11.
Exclusief de bouwhoogte van het zwenkwiel is de totale hoogte ingeschoven 403 mm en uitgeschoven 603 mm.
De losse unit (zonder zwenkwiel) heeft een capaciteit van 1.000 kg.
Totaal gewicht moet verdeeld worden over 2 Jacking units.
Deze speciale vorkconstructie is leverbaar met zwenkwielen met nylon, rubber en polyurethaan loopvlak.
NB
Rem bij type SL3.00-4 is enkelvoudig en zit de achterzijde.

TYPE

PZ = polyamide (nylon) zwaar
GZ = elastisch rubber met gietijzeren kern
PU = polyurethaan loopvlak met gietijzeren kern
SL = massieve rubberband met stalen velg

CLASSIFICATIES

Categorie	Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep	Specials

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	SYMBOOL IN TEKENING	WAARDE
Artikelnummer		BRJACKXH-PU200
Bouwhoogte zwenkwiel		250
Draagvermogen tot 4 km/h		850
Loopvlakbreedte		50
Maximale bouwhoogte	Max.	853
Minimale bouwhoogte	Min.	653
Afwerking	Type	PU
Voetrem aan voorzijde		FV
Wieldiameter		200

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com