SERIE JC, VERSTELBARE ZWENKWIELEN

# VERSTELBARE ZWENKWIELEN PZ200

MEER INFORMATIE OVER DEZE WIELOPLOSSING OF MAATWERK AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-code met uw telefoon te scannen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

In HOOGTE VERSTELBARE zwenkwielen, serie JC
Deze "JACKING UNIT" heeft een maximale lift van 200 mm. De bevestigingsvoetplaat voor het zwenkwiel is 140x110mm met bevestiginggaten h.o.h. 105x80mm. De zijplaat is 150x100mm met steekgaten 110x60mm, gat 11.
Exclusief de bouwhoogte van het zwenkwiel is de totale hoogte ingeschoven 403 mm en uitgeschoven 603 mm.
De losse unit (zonder zwenkwiel) heeft een capaciteit van 1.000 kg.
Totaal gewicht moet verdeeld worden over 2 Jacking units.
Deze speciale vorkconstructie is leverbaar met zwenkwielen met nylon, rubber en polyurethaan loopvlak.
NB
Rem bij type SL3.00-4 is enkelvoudig en zit de achterzijde.

## TYPE

PZ = polyamide (nylon) zwaar
GZ = elastisch rubber met gietijzeren kern
PU = polyurethaan loopvlak met gietijzeren kern
SL = massieve rubberband met stalen velg

## CLASSIFICATIES

| | |
|---|---|
| Categorie | Zwenkwielen en bokwielen |
| Artikelgroep | Specials |

## SPECIFICATIES

| EIGENSCHAP | SYMBOOL IN TEKENING | WAARDE |
|---|---|---|
| Artikelnummer | | BRJACKXH-PZ200 |
| Bouwhoogte zwenkwiel | | 250 |
| Draagvermogen tot 4 km/h | | 850 |
| Loopvlakbreedte | | 50 |
| Maximale bouwhoogte | Max. | 853 |
| Minimale bouwhoogte | Min. | 653 |
| Afwerking | Type | PZ |
| Voetrem aan voorzijde | | FV |
| Wieldiameter | | 200 |


**DM Wheel Systems**
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

**Hoofdkantoor**
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

**Verkoopkantoor**
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com